

THE DOCUMENT COMPANY

FUJI XEROX

文件管理专家



Phaser 3117

激光打印机

# 简约锋尚 桌面打印 新伙伴



知深·行远

### 卓越的性能，非凡的品质

- A4幅面，打印速度快达16页/分钟
- 图像清晰、简洁、专业，分辨率达600dpi
- 首页输出时间少于10秒
- 标配8M打印内存
- 标配150页多用途纸盒

### 强大的功能

- USB1.1打印接口（兼容USB2.0）
- 定制使用水印的文档
- 创建具有专业外观的各种规格的海报
- 提供取消作业功能以节约纸张和时间
- 支持复杂文件打印

### 凸显成本效益的智能功能

- 使用省墨模式降低使用成本
- N合一打印可在一张纸上打印多页，以节约纸张

规格		特殊功能	
打印机类型	A4幅面单色激光打印机	省墨模式	节省墨粉，降低单页打印成本
打印速度	17ppm(letter)/16ppm(A4)	缩放打印	将一页纸上的打印内容以25%-400%的比例缩放
首页输出时间	10秒以下	N合一打印	最多可在一页纸上合并打印16页。供查看样稿或缩小页面尺寸打印，并可根据样张的大小进行相应编排
处理器	150MHz		
内存	8MB		
打印分辨率	600 × 600dpi	海报打印	将一页文件放大成4张、9张或者16张大小的海报尺寸进行打印
接口	USB 1.1(兼容USB2.0)	水印打印	允许在文档上打印水印(例如，在页面上以水印形式打印"草稿"或"机密"等字样)
纸张输入容量	150页	操作	
纸张输出容量	50页(正面向下)		
纸张类型	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 信封(No.10, DL, C5, C6, Monarch), 标签, 透明胶片, 明信片		
介质重量 纸盒 手动	60gsm-90gsm	规格/重量	354(宽)×297.4(长)×210(高)毫米/5.5千克
	60gsm-165gsm	环境温度	10℃～32℃
		湿度	20%RH～80%RH
网络/软件		噪音水平	待机<30dB; 运行<50dB
		电气要求	双模式电源: 120VAC, 50/60Hz; 220VAC-240VAC, 50/60Hz
		耗电量	打印模式: 300W; 休眠模式: 10W
打印机语言	GDI	更换耗材	
字体	Windows 字体		
技术操作系统	Windows98/Me/2000/XP/2003 Server, 以及各种版本的Linux操作系统	打印硒鼓	106R01159 覆盖率5%时，可打印3000页

### 富士施乐打印机，印证领先

富士施乐(中国)有限公司打印机电业部

北京市朝阳区东三环北路霞光里18号 佳程广场A座17层

上海分公司 淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F

广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦901-904室

沈阳办事处 沈阳市和平区南京南街206号城市广场第二座1406室

沈阳洲际假日酒店城市广场第一座2-1802室

成都办事处 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元

电话: 010-58245000

电话: 021-23022288

电话: 020-83486499

电话: 024-23341820

电话: 028-86528498

传真: 010-58245100

传真: 021-23022082

传真: 020-83486553

传真: 024-23341810

传真: 028-86528543

邮编: 100027

邮编: 200021

邮编: 510030

邮编: 110001

邮编: 610017

\*“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社(“日本富士施乐”)拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, FUJI XEROX, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的像素化“X”造型。类似所有, 不得翻印。产品外观、制造形式和/或规格内容如有变更, 恕不预先通知。

欢迎访问富士施乐中文网站 [www.fujixerox.com.cn](http://www.fujixerox.com.cn) 富士施乐全国服务热线: 800-820-5146

